

FICHA TÉCNICA GABINETES PLÁSTICOS SERIE KLG



Gabinete plástico IP66 Certificado RETIE, Cuerpo y tapa en polipropileno homopolímero gris de Alto impacto IK10 con retardante a la llama UV.

- Incluye bandeja metálica.
- Tornillo en acero Inoxidable
- Bisagras reforzadas para una mayor resistencia al impacto
- Cierre de seguridad 1/4 de giro – Llave extraíble

FICHA TÉCNICA

- Material: Polipropileno homopolímero con retardante a llama y protección UV
- Color: Gris
- Grado de protección IP66
- Resistencia al impacto: IK10
- Resistencia al hilo incandescente: 650°C
- Resistencia al calor con presión de bola: 70°C
- Deformación de bola: <2mm
- Rigidez eléctrica: 2500 VAC

FICHA TÉCNICA CAJAS PLÁSTICAS SERIE K



Caja de paso IP66 Certificado RETIE, Cuerpo y tapa en polipropileno homopolímero blanco, Alto impacto IK10 con retardante a la llama UV.

- Tornillo en acero inoxidable
- Empaque completo en caucho flexible para asegurar la hermeticidad

FICHA TÉCNICA

- Material: Polipropileno homopolímero con retardante a llama y protección UV
- Color: Blanco
- Grado de protección IP66
- Resistencia al impacto: IK10
- Resistencia al hilo incandescente: 650°C
- Resistencia al calor con presión de bola: 70°C
- Deformación de bola: <2mm
- Rigidez eléctrica: 2500 VAC