

AISLADORES

AISLADOR BARRAJE

SPK
ELECTRICO

CERTIFICADO
RETIE ✓
EL-CS-200065

Código	Referencia a la tracción (Lbs)	Nivel de aislamiento (Kv)	Torque/fuerza (Lbs)	Tornillo (Ø)	Tornillo (h)	Tamaño (mm)
74105	SM-25	500	6	6	9	23×25
74110	SM-30	550	8	8		27×30
74115	SM-35	600	10		11	28×35
74120	SM-40	650	12			33×40
74125	SM-51	1000	20		14	29×51
74130	SM-76	1500	40	10	20	35×76

Incluye Tornillos



- **Material:** BMC (Compuesto de moldeo a granel)
- Rosca y tornillos de hierro con recubrimiento en Zinc

- **Temperatura de operación:** -40~140°C

AISLADOR BARRAJE TIPO ESCALERA

SPK
ELECTRICO

Código	Referencia	Medida del escalón (mm)	Nivel de aislamiento (Kv)	Tamaño (mm)
74145	CT2-20	20×20	6	60×100×20
74150	CT4-30	30×30	9	130×132×30
74155	CT4-40	30×40	12	148×164×30
74160	CJ4-40	30×40	18	100×250×30

74145



74160

74150 - 74155