BALIZAS MULTIVOLTAJE

SPK ELECTRIC

Código	Referencia	Descripción	Diámetro	Voltaje
51985	NTL502	Roja-Verde	50mm	12-24VDC 100-220VAC
51930	NTL502J	Roja-Verde+ **Buzzer**		
51935	NTL503	Roja-Verde-Amarillo		
51946	NTL503J	Roja-Verde-Amarillo + **Buzzer**		



51985-51935

- Grado de protección IP40

SIRENAS

SPK ELECTRIC

Código	Referencia	Voltaje	Corriente (Amp)	DB (A) 1M	Peso Kg	Material
60910	MS-190	110	0,90	114	0,5	Metálica
60915		220	0,43			
60920	MS-290	110	0,90	116	0,9	Plástica
60925		220	0,43			
50930	MS-390	110	1,50	125	2,2	Metálica
50931		220	1,00			



60910-60915



60920-60925



50930-50931

- Motor de alta calidad con una velocidad de rotación de 10.000 rpm
- **Material de la carcasa:** Aluminio y acero
- **Nivel de protección:** IP44
- **Duración :** El tiempo de trabajo sostenible alcanza más de 40 minutos
- **Audio :** Duradero de alto volumen unidireccional
- **Resistencia de aislamiento :** 100 Mega ohmios
- **Tensión de Resistencia :** 500VAC/60Hz en 1 minuto