

BASES PARA RELEVO

SPK
ELECTRIC

Código	Referencia	Nº Pines	Tipo
52005	PF-083A	8	redondo
52010	PF-113A	11	
52051	PSF-08A-E	8	pin plano
52045	LPF14A-EH	14	



52005

52010



52051



52045

Shenler

Código	Nº Pines	Tipo
52076	5	plano
52057	8	
52063	14	



52057



52063

■ Montaje: Riel Omega

Shenler

Código	Referencia	Nº Pines	Tipo
52035	SUB08-E	8	Pin redondo
52040	SUB11-E	11	
52015	SUB08-A	8	
52020	SUB11-A	11	



Serie A



Serie E

RELÉS DE ESTADO SÓLIDO

MONOFÁSICOS

DAXUS

Código	Referencia	Entrada	Amp	Tipo
50475	SSRD-25AA	70-280VAC	25	Monofásico
50455	SSRD-25DA	3-32 VDC		
50470	SSRD-40AA	70-280VAC	40	
50460	SSRD-40DA	3-32 VDC		



50475-50460

■ Salida: 24-380 VAC

TRIFÁSICOS

Código	Referencia	Entrada	Amp	Tipo
50499	3SSR-40AA	90-250 VAC	40	Trifásico
50500	3SSR-40DA	90-250 VDC		



50499-50500

SSR CON DISIPADOR DE CALOR EN ALUMINIO

SPK
ELECTRIC

Código	Referencia	Salida	Amp	Tipo
50493	SDR4048ZD3	3-32VDC	40	Monofásico
50455	SDR4048ZA2	3-32 VDC		



50493-50498

DISIPADOR DE CALOR

SPK
ELECTRIC

Código	Referencia	Material	Tamaño (mm)	Tipo
50477	D-74	Aluminio	70×50×50	Monofásico Montaje en riel



50477

POTENCIÓMETROS LÍNEALES ENCAPSULADOS

SPK
ELECTRIC

Código	Referencia	No. de Vueltas	Resistencia (Ω)	Potencia	Tolerancia	Ø Montaje (mm)	Tamaño (mm)
77115	M22-R2K	1	2	0,5 watts	±10%	22	cuerpo Ø 31×16 largo
77105	M22-R5K		5				
77110	M22-R10K		10				



77105-77110