

BORNAS

CONEXIÓN RIEL DIN

VOLTAH

Código	Sección	Corriente nominal (Amp)	Calibre del cable (AWG)
50706	2.5mm	24	12
50707	4mm	32	10
50708	6mm	40	8
50709	10mm	57	6
50711	16mm	82	4
50736	25mm		4
50747	35mm	125	2



- **Material:** Nylon-Gris
- **Tipo:** Estandar (Tornillo) Retardante a la llama UL94V-O
- **Temperatura de trabajo:** 0~85°C

- **Tensión nominal:** 750V
- **Norma:** IEC 947-7

CONEXIÓN TIERRA RIEL DIN

VOLTAH

Código	Sección	Calibre del cable (AWG)	Corriente nominal (Amp)	Dimensiones (mm)
50720	4mm	10	32	40,8 X 35,7 X 6,9
50730	6mm	8	41	40,5× 35,7 × 8,21
50735	10mm	6	57	40,5 ×41 ×9,6



50720-50735

- **Material:** Nylon-Verde/ Amarillo
- **Retardante a la llama UL94V-O** Temperatura de trabajo: 0~85°C

- **Tensión nominal:** 800V
- **Norma:** IEC 947-7-1

PORTAFUSIBLE

VOLTAH

Código	Sección nominal	Calibre del cable	Dimensiones (mm)
50745	0,2-16mm ²	8AWG	50,39×60×8,40

- **Material:** PA Poliamida-Gris
- **Corriente máxima:** 6,3Amp
- **Tensión nominal:** 750V



50745