

RELÉ DE CONTROL DE NIVEL

RELETEK
 For a better control

Código	Referencia	Electrodos	Tensión de alimentación	Sensibilidad
76015	RS-LC3	3 (Incluidos)	24-240VAC/DC	5K Ω -1000K Ω Ajustable

- Operación basada en microcontrolador
- Indicador de LED por encendido y estado
- Control de llenado y vaciado

- Montaje Riel DIN
- Funciona con 2 o 3 electrodos
- Capacidad de contacto 8A 250VAC



76015

CONTROL DE NIVEL DE LÍQUIDOS

SPK
 ELECTRIC

Código	Referencia	Tipo	Cámara	Temperatura máx de trabajo
76010	FS15-2	Rectangular	Sencilla	0°C ~ 50°C

- Grado de protección: IP 68
- Material: Plástico
- Voltaje de alimentación: 125/250VAC

- Corriente máxima: 16AMP
- Extensión del cable: 2 metros



76010

RELÉ DE ALTERNACIA - PARA 2 MOTORES

RELETEK
 For a better control

Código	Referencia	Alimentación	Salida	Grado de protección
76075	RM-PCR1	24-240 VAC/CC	2 Contactos NA 84/250VAC	IP40 Frontal IP20 en terminales

- Diseñado para equilibrar el número de arranque del motor (bombas, compresores, etc)
- Entrada de control: Estandar 2 hilos
- Posibilidad de conexión de entrada para el control de 3 hilos

- Retardo de 4 seg para motor de reserva en caso de simultaneidad en la unidad de encendido
- Fijación en riel DIN, 3 Modulos
- Salidas de relé de contacto: 2 N/A 8A (250 VAC)
- Señalización por LED



76075