

VÁLVULAS

NEUMÁTICAS

Código	Referencia	Conexión NPT	Vías	VAC
83450	2V025-08	1/4"	2/2	110
83445	2V025-08			220
83385	3V210-08	1/4"	3/2	110
83390	3V210-08			220
83350	4V310-08	1/4"	5/2	110
83355	4V310-08			220



83450



83390



- Temperatura de funcionamiento: 5~50°C
- Tipo de actuación: NC Operación con piloto interno
- Presión de trabajo: 1,5~8Kg/Cm²=(21-114PSI)

SOLENOIDES

Código	Referencia	Calibre	Paso de flujo (mm)	Voltaje (VAC)	Material
83345	2W040-06	1/8"	4	110	Zinc
83340	2W-040-08	1/4"		110	
83339	2W-040-08	3/8"	20	220	
83305	2W040-10			110	
83310	2W040-10	220			
83315	2W160-15	1/2"	16	110	
83320	2W160-15	3/4"	25	220	
83325	2W200-20			110	
83330	2W200-20	220			
83335	2W250-25	1"	16	110	
83334	2W250-25	1/2"	16	220	
83338	2W160-15			110	



83340



83338



- Uso: Agua, aceite y aire
- Operación: Acción directa
- Temperatura de funcionamiento: -5~80°C
- Tipo de actuación: NC Normalmete cerrada
- Presión de operación: Aire (0~1,0 Mpa)
Agua (0~0,7 Mpa)
Aceite (0~0,9 Mpa)
- Máxima resistencia de presión: 0~1,0 Mpa

RACORES ACOPLE RÁPIDO PC

Código	Referencia	Ø Manguera (mm)	Rosca	Marca
83430	C08-N01	8	1/8"	Pneuflex
83435	C08-N02		1/4"	
83440	C10-N02	10	3/8"	
83417	6mm	6	3/8"	
83421	8mm	8	3/8"	SPK
83422			1/2"	



- Material: Bronce - Acabado Cromado
- Partes plásticas en PU