


## TERMINALES

## CONECTOR EMPALME TIPO RESORTE



| Código | Referencia | Color    | H (mm) | W (mm) | D (mm) |
|--------|------------|----------|--------|--------|--------|
| 60178  | P71        | Gris     | 15     | 8,5    | 6,5    |
| 60179  | P72        | Azul     | 18     | 10     | 7,5    |
| 60194  | P73        | Naranja  | 20     | 11,5   | 9,5    |
| 60199  | P74        | Amarillo | 23,5   | 13,5   | 10,8   |
| 60200  | P76        | Rojo     |        | 15,5   | 12,7   |



- Voltaje: 300 VAC
- Temperatura: 105°C

- Material de aislamiento: PVC de alta calidad

## CONECTOR EMPALME TIPO RESORTE DOBLE ALETA



| Código | Referencia | Color    | Rango AGW                                     | Voltaje |
|--------|------------|----------|-----------------------------------------------|---------|
| 60048  | W1         | Amarillo | 18-10 (Máx 2#12 con 1 #14 - Mín 3#18)         | 300V    |
| 60047  | W3         | Rojo     | 18-8 (Máx 4#12 - Mín 3#22)                    |         |
| 60174  | W2         | Beige    | 22-8 (Máx 5#12 - Mín 3#16)                    |         |
| 60172  | W4         | Gris     | 18-8 (Máx 3#10 - Mín 3#14 con 1 #18)          |         |
| 60173  | W5         | Azul     | 14-6 (Máx 3#8 con 1 #12 - Mín 2#10 con 1 #12) |         |



- Voltaje: 300 VAC
- Temperatura: 105°C

- Material de aislamiento: PVC de alta calidad
- Terminal Cobre

## TERMINAL ARO

**SPK**  
ELECTRIC

| Código | Referencia | Color    | Tornillo |      | B<br>(mm) | L<br>(mm) | F<br>(mm) | H<br>(mm) | D<br>(Ø) | Corriente<br>(Amp) |
|--------|------------|----------|----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------|
|        |            |          | Pulgadas | (mm) |           |           |           |           |          |                    |
| 60046  | RV 5.5-4   | Amarillo | 5/32     | 4,3  | 7,2       | 21,5      | 5,9       | 12,5      | 6,7      | 48                 |
| 60050  | RV 5.5-5   |          | 3/16     | 5,3  | 9,5       | 25,5      | 8,3       |           |          |                    |
| 60055  | RV 5.5-6   |          | 1/4      | 6,5  | 12        | 21,5      | 13        |           |          |                    |
| 60190  | RV 5.5-8   |          | 5/16     | 8,4  | 15        | 33,5      | 13,7      |           |          |                    |
| 60045  | RV 5.5-10  |          | 3/8      | 10,5 |           |           |           |           |          |                    |
| 60058  | RV 5.5-12  |          | 1/2      | 13   | 19,2      | 38,6      | 16        |           |          |                    |
| 61830  | RV2-4      | Azul     | 3/16     | 4,3  | 8,5       | 22,5      | 7,75      | 10        | 4,9      | 27                 |
| 60091  | RV2-5      |          | 7/32     | 5,3  | 9,5       |           |           |           |          |                    |
| 60080  | RV2-6      |          | 1/4      | 6,5  | 12        | 27,6      | 11        |           |          |                    |
| 60085  | RV2-8      |          | 5/16     | 8,4  |           |           |           |           |          |                    |
| 60086  | RV 2-10    |          | 3/8      | 10,5 | 13,6      | 30,2      | 13,9      |           |          |                    |



60046-60058



60086-61830

■ Material: PVC -Terminal Cobre

**SPK**  
ELECTRIC

| Código | Referencia | Color | Tornillo |     |
|--------|------------|-------|----------|-----|
|        |            |       | Pulgadas | AGW |
| 60165  | TPT-10     | Rojo  | 1/4      | 3,2 |




60165

## TERMINAL HORQUETA

**SPK**  
ELECTRIC

| Código | Referencia | Color    | Pulgadas | B<br>(mm) | L<br>(mm) | F<br>(mm) | H<br>(mm) | D<br>(Ø) | Corriente<br>(Amp) |
|--------|------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|--------------------|
| 60130  | SV5.5-4    | Amarillo | 3/16     | 8,3       | 23,9      | 7,5       | 12,5      | 6,7      | 48                 |
| 60122  | SV 5.5-5   |          | 7/32     | 9         |           |           |           |          |                    |
| 60135  | SV 5.5-6   |          | 1/4      | 6,35      |           |           |           |          |                    |
| 61860  | SV2-4      | Azul     | 3/16     | 8,1       | 21,2      | 6,5       | 10        | 4,9      | 27                 |
| 60115  | SV2-5      |          | 7/32     | 8,1       |           |           |           |          |                    |
| 60124  | SV2-6      |          | 1/4      | 7,2       |           |           |           |          |                    |
| 60106  | SV 1.25-5  | Rojo     | 7/32     | 8,1       |           |           |           | 4,3      | 9                  |



60130-6106

■ Material de aislamiento: PVC - Terminal Cobre

## TERMINAL TUBULAR

**SPK**  
ELECTRIC



| Código | Referencia | Color    | B(mm) | D(Ø) | L(mm) |
|--------|------------|----------|-------|------|-------|
| 60197  | VB2        | Azul     | 15,0  | 5,1  | 26,0  |
| 60198  | VB 5,5     | Amarillo |       | 6,8  |       |



## CONECTOR EMPALME RÁPIDO

**SPK**  
ELECTRIC

| Código | Referencia | Color    | Calibre |          | Corriente (Amp) |
|--------|------------|----------|---------|----------|-----------------|
|        |            |          | AGW     | mm       |                 |
| 60171  | QC5        | Amarillo | 12-10   | 4-6      | 15              |
| 60169  | QC2        | Azul     | 18-14   | 0,75-2,5 |                 |
| 60168  | QC1        | Rojo     | 22-18   | 0,5-0,1  | 10              |



60171-60168

- Material de aislamiento: PP - Terminal Cobre
- Máxima resistencia de compresión: 105°C-600V

## TERMINAL PIN HUECA

**SPK**  
ELECTRIC

| Código | Referencia | Color    | Calibre |      |
|--------|------------|----------|---------|------|
|        |            |          | AGW     | mm   |
| 60036  | E7508      | Blanco   | 20      | 0,75 |
| 60040  | E1008      | Amarillo | 18      | 1    |
| 60113  | E1508      | Rojo     | 16      | 1,5  |
| 60035  | E2508      | Azul     | 14      | 2,5  |
| 60030  | E4009      | Gris     | 12      | 4    |
| 60037  | E6012      | Negro    | 10      | 6    |
| 60038  | E1012      | Café     | 8       | 10   |
| 60039  | E1612      | Verde    | 6       | 16   |



- Voltaje: 300 VAC
- Temperatura: 105°C

- Material de aislamiento: PVC - Terminal Cobre

## TERMINAL PIN HUECA DOBLE CONEXIÓN



| Código | Referencia | Color    | AGW  | F(mm) | L(mm) | W(mm) | B(mm) | D(mm) | C(mm) |
|--------|------------|----------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 60043  | TE-1008    | Amarillo | 18×2 | 8     | 15,1  | 8     | 7,1   | 2,3   | 2     |
| 60044  | TE-1008    | Blanco   | 20×2 | 8     | 15    | 5     | 9,5   | 2,1   | 1,8   |



60043



60044


- Voltaje: 300 VAC
- Temperatura: 105°C

- Material de aislamiento: PVC - Terminal Cobre

## TERMINAL PIN



| Código | Referencia | Color    | AGW | F(mm) | L(mm) | H(mm) | D(Ø) | Corriente (Amp) |
|--------|------------|----------|-----|-------|-------|-------|------|-----------------|
| 61815  | PTVI.25-12 | Rojo     | 18  | 19    | 1,9   | 10    | 4,3  | 19              |
| 60020  | PTV 2-13   | Azul     | 16  | 22    |       |       |      | 27              |
| 60005  | PTV 5-13   | Amarillo | 12  | 25,5  | 2,8   | 12,5  | 6,7  |                 |



61815

60020

60005

- Material de aislamiento: PVC - Terminal Cobre

## TERMINAL FASTON DOBLE CONEXIÓN



| Código | Referencia    | Color    | B(mm) | B1(Ø) | d(Ø) | D(Ø) | L(mm) | H(mm) | Corriente (Amp) |
|--------|---------------|----------|-------|-------|------|------|-------|-------|-----------------|
| 60193  | PBDD 5.5-250  | Amarillo | 7,4   | 6,3   | 3,4  | 5,7  | 25    | 12,5  | 24              |
| 60192  | PBDD 2-250    | Azul     |       |       | 2,3  | 4,3  | 21,5  |       | 15              |
| 60191  | PBDD 1.25-250 | Rojo     |       |       | 1,7  | 3,8  | 21,5  | 10    | 10              |

60193

60192

60191




- Material de aislamiento: PVC - Terminal Cobre

## TERMINAL FASTON MACHO

**SPK**  
ELECTRIC

| Código | Referencia  | Color    | B(mm) | d(Ø) | D(Ø) | L(mm) | H(mm) | Corriente (Amp) |
|--------|-------------|----------|-------|------|------|-------|-------|-----------------|
| 60145  | MDD 1.25-25 | Rojo     | 6,3   | 1,7  | 4,3  | 21    | 10    | 10              |
| 60175  | MDD 2-250   | Azul     | 4,75  | 2,3  |      |       |       | 15              |
| 60140  | MDD 5.5-250 | Amarillo | 6,35  | 3,4  | 5,7  | 25    | 14    | 24              |

■ Material de aislamiento: PVC - Terminal Cobre



60140



60175


60145

## TERMINAL FASTON HEMBRA

**SPK**  
ELECTRIC

| Código | Referencia    | Color    | B(mm) | d(Ø) | D(Ø) | L(mm) | W(mm) |
|--------|---------------|----------|-------|------|------|-------|-------|
| 60157  | FDFD 1.25-250 | Rojo     | 7,4   | 1,7  | 3,8  | 21,5  | 9,4   |
| 60158  | FDFD 2-250    | Azul     |       | 2,3  | 4,3  |       |       |
| 60159  | FDFD 5.5-250  | Amarillo |       | 3,4  | 5,7  | 25,5  |       |

■ Material de aislamiento: PVC - Terminal Cobre




60157

## TERMINAL FASTON HEMBRA SEMIAISLADA

**SPK**  
ELECTRIC

| Código | Referencia   | Color    | B(mm) | d(Ø) | D(Ø) | L(mm) | H(mm) | Corriente (Amp) |
|--------|--------------|----------|-------|------|------|-------|-------|-----------------|
| 60160  | FDD 2-250    | Azul     | 7,4   | 2    | 4,3  | 21    | 10    | 15              |
| 60155  | FDD 5-250    | Amarillo |       | 3,4  | 5,7  | 25    | 12,5  | 24              |
| 60156  | FDD 1.25-250 | Rojo     |       | 1,7  | 3,8  | 21    | 10    | 10              |

■ Material de aislamiento: PVC - Terminal Cobre



60155



60160

60156